



ELTIR12SCMULTI

P 1/1



Tiroir 1U équipé de 6 raccords SC duplex multimode coulissant noir - pour 12 brins

Ports étiquetés individuellement

Accepte les câbles lâches, les câbles de distribution

et les câbles pré-terminés

RoHS, REACH SvHC et UL classés

S'adapte à la norme 19 "

Existe également avec d'autres raccords

*vendu sans pigtail, cassette et
manchon de protection d'épissure*

| ELEMENT | CARACTERISTIQUES |
|-------------------------------|--|
| U Taille | 1U (44.4mm) |
| Largeur | 482mm |
| Profondeur | 205mm |
| Poids Net | 2.5 kgs |
| Poids emballé | 3 kgs |
| Dimensions de l'emballage | 530mm W X 55mm H x 260mm D |
| Notation IP | IP20 |
| Entrée de câble 20mm | 2 |
| Entrée de câble 25mm | 2 |
| Matériel | Acier laminé à froid |
| Epaisseur | 1.2mm |
| Couleur | RAL 9004 |
| Température de fonctionnement | -40°C to +50°C |
| Conçu conformément à | TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, |
| Conforme à | RoHS, Reach/SVHC |

Référence

DESCRIPTION

CODE

*Tiroir SC 12 multi**ELTIR12SCMULTI*