



ELTIR24LCMULTI

P 1/1

Tiroir 1U équipé de 12 raccords LC duplex multimode coulissant noir - pour 24 brins



Ports étiquetés individuellement

Accepte les câbles lâches, les câbles de distribution

et les câbles pré-terminés

RoHS, REACH SvHC et UL classés

S'adapte à la norme 19 "

Existe également avec d'autres raccords

*vendu sans pigtail, cassette et
manchon de protection d'épissure*

ELEMENT	CARACTERISTIQUES
U Taille	1U (44.4mm)
Largeur	482mm
Profondeur	205mm
Poids Net	2.5 kgs
Poids emballé	3 kgs
Dimensions de l'emballage	530mm W X 55mm H x 260mm D
Notation IP	IP20
Entrée de câble 20mm	2
Entrée de câble 25mm	2
Matériel	Acier laminé à froid
Epaisseur	1.2mm
Couleur	RAL 9004
Température de fonctionnement	-40°C to +50°C
Conçu conformément à	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754,
Conforme à	RoHS, Reach/SVHC

Référence

DESCRIPTION

CODE

Tiroir LC 24 multi**ELTIR24LCMULTI**