

Câble d'installation Cat. 6A, S/FTP, 4P, 650 MHz,gris, LSZH, Cca, 500 m



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Câble Cat.6A, S/FTP. Blindage des paires par feuillard et tresse recouvrante en cuivre étamé. Impédance 100 ohms. Fréquences de transmission de données jusqu'à 650 MHz.

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de câble	Câble unique
Conception de câble	normal
Longueur de câble	500 m
Application des câbles	indoor use
Blindage	Sans protection
Matériau de la gaine de câble	LSZH
Caractéristiques de la gaine de câble	zéro halogène
Type de fil	Fil
Nombre de fils	8
Cable catégorie	Cat. 6A
Torsadage	4 paires
Diamètre du conducteur	AWG 23
Blindage de câble	S/FTP
Diamètre global du câble	Ø 7.0 - 7.6 mm
Classe de protection IP	IP 20
Fréquence de test maxi	650
PoE	Oui
Niveau PoE	4
Classement RPC	Cca

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code couleur RAL	7035 Gris clair
Longueur du câble	500 m / 1640 ft

DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
-------------	---------------------------

