

Le coffret 10" 12U profondeur 300mm, accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Il est destiné à être installé dans des petits bureaux et dans le secteur résidentiel.



CARACTERISTIQUES

- Nombre de U: 12
- Repérage visuel des U
- Dimensions (HxLxP): 620x310x300 mm
- Poids: 11 Kg
- Charge admissible: 30kg
- Indice de protection: IP20
- Porte avant: verre trempé
- Panneaux latéraux: amovibles
- Angle ouverture porte avant: 180°
- Epaisseur montants verticaux: 1,5mm
- Couleur: noir
- Montants: 2 x 10"
- Passage de câbles: haut et bas
- Livré assemblé
- Lot de visserie inclus
- Emplacement ventilateur

Garantie
1 an*

RoHS-CE

Livré
assemblé

ACCESSOIRES EN OPTION:

- Plateau 10" 1U PM10
- Panneau 10" 1U 12ports Cat6 PA6TB1210
- Panneau 10" nu 12 ports PA12N10
- Bandeau 10" 4PC BAN4CEE75-CEE77
- Cordon Cat6 F/UTP 61005L
- Guide cordon 10" 1U PA1UGN10
- Guide cordon sans support arrière PA1UPNS10
- Switch réseau 5 ports 10/100 Mbps SW08100-TPL
- Switch réseau 5 ports GIGA SW08100-TPL
- Switch réseau 8 ports 10/100 Mbps SW08100-TPL
- Switch réseau 8 ports GIGA SW081000-TPL
- Noyau RJ45 Cat6 Giga SLIM SOCTB-640
- Noyau RJ45 Cat6 10 Giga SLIM SOCTB-6A40
- Ventilateur avec cordon d'alimentation VENT1V

Code douanier:
8538100090

*Système easy POZ' = Barre à poser au mur, nécessitant une seule personne pour la pose du coffret.



553 Route de Robion 84300 CAVAILLON - France

@ adv@lienk.eu



Tél: +33 (0)4 32 52 13 10 - Fax: +33 (0)4 32 52 13 11



www.lienk.eu

